

# GENEBRA

C.A: 39.506



Ref. 01.23.2.3

Modelo ampla-visão, constituído de armação confeccionada em uma única peça de PVC na cor preta e visor de acetato incolor. O ajuste à face do usuário é feito através de um tirante elástico. Os óculos cobrem toda região em torno dos olhos do usuário.

Produtos com tratamentos específicos podem sofrer alteração de validade e garantia, conforme o tempo de uso e armazenamento do produto. Consulte a validade na embalagem original do produto.

A durabilidade do produto em uso é indeterminada, pois depende essencialmente de treinamento para utilização adequada e das condições ambientais do trabalho.

- ✓ Lentes em acetato de alta performance
- ✓ Boa resistência a alguns solventes
- ✓ Antirrisco e antiembaçante
- ✓ Ajuste à face do usuário através de tirante de elástico
- ✓ Óculos de sobreposição
- ✓ Conforto na região em torno dos olhos
- ✓ Vedação em borracha macia

## Indicação

Os óculos de segurança e proteção Kalipso são produzidos de acordo com a norma ANSI Z.87.1/2003, se destina à proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes multidirecionais.

## Aplicação

- Lentes incolores: Ideais para qualquer ambiente com condições normais de luminosidade: indústria química, metalúrgica, autopeças, pintura, montadoras, siderúrgicas, indústria farmacêutica, laboratórios, etc.

## Recomendações

### Instruções de uso:

- Selecione o EPI adequado para cada atividade.
- Faça o ajuste correto do óculos na região dos olhos.
- Substitua imediatamente seu óculos de segurança quando apresentar danos ou quando tornar impróprio para o uso.
- Não utilize este modelo para trabalhos com soldas em geral.
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequada.

### Conservação e limpeza:

- Recomenda-se a limpeza dos óculos de segurança após cada uso na atividade.
- A guarda e o armazenamento dos óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries.
- Recomenda-se sempre manter o óculos de segurança em sua embalagem original.
- Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo ou produto químico agressivo.
- Para a realização da limpeza e higienização dos óculos de segurança, utilize preferencialmente água limpa e sabão neutro.
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza.
- Após a lavagem, seque o óculos com pano ou papel macio.
- O descarte deverá ser realizado em local adequado.

\*NOTA: Quando os óculos forem utilizados em atividades de pintura, recomendamos a imediata remoção de respingos de tinta, evitando a impregnação molecular nas lentes. Esta ação de limpeza rápida favorece o desempenho de vida útil de seus óculos.