

# Atacama PRO

C.A: 34.714



Luva de segurança tricotada em náilon e elastano, com face palmar, dedos, pontas dos dedos,  $\frac{3}{4}$  do dorso revestido em Látex Nitrílico Micro Foam e  $\frac{1}{4}$  do dorso ventilado. Punho tricotado em elástico. Pigmentos de PVC na palma e face palmar dos dedos.

## Tamanhos disponíveis:

REF.	TAMANHO
02.05.3.2	8 - M
02.05.3.3	9 - G
02.05.3.4	10 - XG

EN 388

RISCOS MECÂNICOS



4031

Validade 4 anos da data de fabricação.  
Durabilidade em uso indeterminado, dependendo de fatores ambientais e atividade executada.

- ✓ Alta performance
- ✓ Resistente
- ✓ Antiestática
- ✓ Ótima sensibilidade tátil

## Indicação

Destinado a proteção das mãos do usuário contra riscos mecânicos.

## Aplicação

Alta destreza e bom tato em atividades gerais com peças secas e/ou levemente molhadas. Boa resistência mecânica e maior aderência, devido seu revestimento nitrílico e sua pigmentação em PVC na face palmar. Sua forma anatômica proporciona ótimo conforto, reduzindo a fadiga muscular. Ideal para trabalhos de montagem, manutenção e manuseio de ferramentas manuais.

## Recomendações

### Instruções de uso:

Retire o produto de sua embalagem, verifique se o tamanho é compatível à sua mão. Com as mãos limpas e secas, faça o calçamento da luva. Para descalçar, limpe primeiro a luva retirando todo o resíduo e puxe-a pelas pontas dos dedos.

### Limitações:

Este produto não deve ser utilizado em atividades que tenha contato com partes móveis com risco de acidente grave, consulte antes o profissional de Segurança do Trabalho de sua empresa.

**Este produto possui características e propriedades eletrostáticas, sendo obrigatório que as vestimentas e os calçados utilizados em conjunto com a luva também possuam propriedades eletrostáticas adequadas ao risco.**

**Não se espera deste produto nenhuma reação adversa ao uso. Não contém substâncias tóxicas que possa causar danos ao usuário.**

### Conservação e limpeza:

Armazene-a em local limpo, seco, arejado, protegido da luz solar e intempéries.

Em armazenamento adequado durabilidade de 4 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos, ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

No estoque, mantenha em local limpo, ao abrigo do sol e de intempérie. Armazene em sua embalagem original.

**Este produto não deve ser exposto a nenhuma concentração química.**

Este produto não deve ser exposto à higienização industrial, pois a metodologia de lavagem químico-seca e exposição a raios solares ou intempéries podem comprometer sua eficácia.