

ÓCULOS GUEPARDO



BOLETIM TÉCNICO


Kalipso

A nossa qualidade é a sua segurança

ÓCULOS DE SEGURANÇA GUEPARDO



Hastes com ajuste de ângulo, permitindo movimentação e inclinação em sentido vertical;

Design moderno;

Diversas colorações de lentes disponíveis.

C.A. 16.900

Óculos de segurança constituído de armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato incolor, com revestimento externo de filme prateado espelhado, amarelo, cinza ou verde, com apoio nasal injetado do mesmo material e hastes tipo espátula. As hastes são confeccionadas em material plástico preto rígido e são compostas de duas peças: um suporte que se encaixa em um orifício localizado na lateral do visor por meio de encaixe (este suporte permite o ajuste do ângulo de inclinação da haste) e uma haste, com uma das extremidades fixadas ao suporte descrito anteriormente por meio de parafuso metálico.

APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI.Z.87.1/2003;

Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes frontais e luminosidade intensa frontal no caso das lentes cinza, verde e incolor com revestimento externo de filme prateado.

EMBALAGEM

1 12 | 300

CARACTERÍSTICAS

- Proteção contra raios UVA e UVB (lentes cinza, verde e cinza AF);
- Proteção UV 400 (lente incolor espelhada);
- Lentes com tratamento antirrisco;
- Haste tipo espátula;
- Tratamento AF Anti-Fog / antiembaçante (lentes amarela, cinza e incolor);
- Ajuste angular;
- Lentes espelhadas.

LENTE



RECOMENDAÇÕES GERAIS

Este produto é produzido com matérias primas de alta qualidade, as quais não causam efeitos adversos à saúde. Verifique a compatibilidade de uso simultâneo com outros EPI's.

Instruções de uso:

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto do óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente o óculos quando apresentar danos ou quando tornar impróprio para o uso.

Conservação e limpeza:

- A guarda e o armazenamento do óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- Recomenda-se sempre manter o óculos de segurança em sua embalagem original;
- Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico;
- Para a realização da limpeza e higienização do óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Após a lavagem, seque o óculos com pano ou papel macio;
- O descarte deverá ser realizado em local adequado.

Limitações de uso:

- Em operações com produtos químicos, partículas em suspensão e risco de alto impacto, requer proteção adicional tal como: protetor facial, escudo, óculos ampla visão, etc.;
- Não utilize este modelo de óculos para proteção contra respingos líquidos, soldas e/ou vapores em geral;
- Lentes sem uma marcação específica, não deverão ser usadas para soldar, fundir ou operações similares que exponham os olhos a níveis prejudiciais de radiação infra-vermelho. Para trabalhos com soldas elétricas (TIG / MIG / MAG / Plasma) consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação do equipamento adequado.

Validade e durabilidade:

- A validade do produto é de 4 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem, lentes com tratamento AF possuem validade de 2 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem;
- A durabilidade do produto em uso pode ser considerada indeterminada, pois depende das condições de utilização nas atividades e a forma correta na limpeza do produto.