

ÓCULOS LÊMURE



BOLETIM TÉCNICO


Kalipso

A nossa qualidade é a sua segurança

ÓCULOS DE SEGURANÇA LÊMURE



Extra proteção lateral;

Apoio nasal injetado no mesmo material da lente;

Meia proteção superior;

Lentes em policarbonato altamente resistentes;

Lentes com curvatura lateral, que aumentam o nível de proteção.

C.A. 39.507

Óculos de segurança com armação e visor confeccionados em uma única peça de policarbonato, com apoio nasal injetado no mesmo material, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do visor articuladas na armação através de parafusos metálicos.

APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI / ISEA Z87.1-2015;

Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e raio ultravioleta (U6) e, no caso do visor cinza, contra luz intensa (L3). EPI aprovado para resistência a alto impacto (+).

EMBALAGEM

 1  12 | 300

CARACTERÍSTICAS



Proteção contra raios UVA e UVB;



Lentes com tratamento antirrisco;



Haste tipo espátula;

LENTE



Amarela
01.24.1.1



Cinza
01.24.1.2



Incolor
01.24.1.3

RECOMENDAÇÕES GERAIS

Este produto é produzido com matérias primas de alta qualidade, as quais não causam efeitos adversos à saúde. Verifique a compatibilidade de uso simultâneo com outros EPI's.

Instruções de uso:

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto do óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente o óculos quando apresentar danos ou quando tornar impróprio para o uso.

Conservação e limpeza:

- A guarda e o armazenamento do óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries;
- Recomenda-se sempre manter o óculos de segurança em sua embalagem original;
- Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico;
- Para a realização da limpeza e higienização do óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro;
- Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza;
- Após a lavagem, seque o óculos com pano ou papel macio;
- O descarte deverá ser realizado em local adequado.

Limitações de uso:

- Em operações com produtos químicos e partículas em suspensão, requer proteção adicional tal como: protetor facial, escudo, óculos ampla visão, etc.;
- Não utilize este modelo de óculos para proteção contra respingos líquidos e/ou vapores em geral;
- Lentes sem uma marcação específica, não deverão ser usadas para soldar, fundir ou operações similares que exponham os olhos a níveis prejudiciais de radiação infravermelho. Para trabalhos com soldas elétricas (TIG / MIG / MAG / Plasma) consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação do equipamento adequado.

Validade e durabilidade:

- A validade do produto é de 5 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem.
- A durabilidade do produto em uso pode ser considerada indeterminada, pois depende das condições de utilização nas atividades e a forma correta na limpeza do produto.

