



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de proteção, modelo ampla-visão constituído de armação confeccionada em uma única peça de plástico rígido na cor branca recoberta internamente com borracha termoplástica macia cinza, sistema de ventilação indireta composto de dezoito fendas, sendo dez na parte superior e oito na parte inferior da armação, ajuste através de tirante elástico preto com regulagem de tamanho encaixado nas laterais do visor por meio de presilhas plásticas que permitem a movimentação angular, visor confeccionado em policarbonato disponível nas cores incolor, amarelo, verde e cinza. O modelo cobre toda a região em torno dos olhos do usuário.

## BENEFÍCIOS

- > Possui resistência a alto impacto ( + );
- > Sistema de ventilação indireta;
- > Na tonalidade cinza é aprovado para luz visível (L);
- > Proporciona encaixe, vedação e conforto na região em torno dos olhos;
- > Proteção contra gotas e respingos (D3).

## LENTE



Cinza AF  
01.12.2.2




Incolor AF  
01.12.2.3



Verde AF  
01.12.2.4

REFERÊNCIA	01.12.2.2	01.12.2.3	01.12.2.4
DESCRIÇÃO	Óculos Aruba Cinza AF	Óculos Aruba Incolor AF	Óculos Aruba Verde AF
EMBALAGEM	1 (sku)	Mult. 12   Master 300	

### CARACTERÍSTICAS



### APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z.87.1-2015. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes, contra raios ultravioleta (U6), nos casos das lentes incolor, verde e cinza e contra luz intensa (L 2,5) no caso da lente cinza.

### INSTRUÇÕES DE USO

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto dos óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente os óculos quando apresentarem danos ou quando tornarem impróprio para o uso;
- Não Utilize modelo para trabalhos com solda em geral;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequado.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A guarda e o armazenamento dos óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries. Recomenda-se sempre manter os óculos de segurança em sua embalagem original. Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico. Para a realização da limpeza e higienização dos óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro. Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza; Após a lavagem, seque os óculos com pano ou papel macio.



### VALIDADE

A validade do produto é de 2 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

### DESCARTE

O descarte deverá ser realizado em local adequado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

### GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.