



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Óculos de proteção, constituídos de arco de material plástico (náilon) com canaleta dividido em duas partes pela ponte, onde estas partes suportam lentes confeccionadas em policarbonato, encaixadas nas canaletas do arco, apoio nasal com plaquetas de borracha PVC encaixadas em dois pinos de plástico, hastes tipo espátula confeccionadas do mesmo material do arco e fixadas ao arco por meio de parafuso metálico.

BENEFÍCIOS

- Possui resistência a alto impacto (+);
- Leve e elegante;
- Acabamento emborrachado nas hastes, que proporciona conforto e leveza na região da orelha;
- Na tonalidade cinza é aprovado para luz intensa (L2.5).

LENTES



Amarela
01.14.1.1





Cinza
01.14.1.2



Incolor
01.14.1.3



Verde
01.14.1.4

REFERÊNCIA	01.14.1.1	01.14.1.2	01.14.1.3	01.14.1.4
DESCRIÇÃO	Óculos Capri Amarela	Óculos Capri Cinza	Óculos Capri Cinza	Óculos Capri Verde
EMBALAGEM	 1 (sku)	 Mult. 12 Master 300		

CARACTERÍSTICAS



Tratamento antirrisco



Proteção contra raios UVA/UVB



Proteção contra raios ultravioleta (U6)



Luz intensa (L2.5) no caso da lente cinza



Impacto frontal

APLICAÇÃO

Testado e aprovado dentro dos padrões internacionais de qualidade e da norma ANSI/ISEA Z.87.1-2015. Indicado para proteção dos olhos do usuário contra impactos de partículas volantes e contra raios ultravioleta (U6), nos casos das lentes incolor, amarela e cinza e contra luz intensa (L2.5) no caso da lente cinza.

INSTRUÇÕES DE USO

- Selecione o EPI adequado para cada atividade;
- Faça o ajuste correto dos óculos na região dos olhos;
- Substitua imediatamente os óculos quando apresentarem danos ou quando tornarem impróprio para o uso;
- Não Utilize modelo para trabalhos com solda em geral;
- Antes de qualquer atividade consulte um profissional de segurança do trabalho para recomendação da proteção ocular adequado.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

A guarda e o armazenamento dos óculos de segurança deve ser realizada em local seco, arejado, protegido do sol e de intempéries. Recomenda-se sempre manter os óculos de segurança em sua embalagem original. Não se recomenda higienização e limpeza das lentes com material abrasivo, solventes ou qualquer outro produto químico. Para a realização da limpeza e higienização dos óculos de segurança, utilize sempre água limpa e sabão neutro. Se a sujeira for pesada, repita o ciclo de limpeza; Após a lavagem, seque os óculos com pano ou papel macio.

HASTES COM ACABAMENTO EMBORRACHADO.



VALIDADE

A validade do produto é de 5 anos após a data de fabricação, em condições ideais de armazenagem. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deverá ser realizado em local adequado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.