



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva de proteção, tricotada em fios mesclados de algodão e poliéster. Punho em elástico com acabamento em overloque.

BENEFÍCIOS

- > Aprovado para risco mecânico (EN388);
- > Aprovado para risco térmico (EN407);
- > Absorve a transpiração;
- > Ótimo tato e destreza;
- > Conforto térmico;
- > Resistência térmica 100°;
- > Ideal para ambientes com sujidade.

NORMAS

EN 388



1141A

- Corte método TDM (nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 0 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)
- Resistência ao corte (de 0 a 5)
- Resistência à abrasão (de 0 a 4)

EN 407



X2XXXX

- Grandes respingos de metal fundido (de 0 e 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 e 4)
- Calor radiante (de 0 e 4)
- Calor convectivo (de 0 e 4)
- Calor de contato (de 0 e 4)
- Propagação de pequenas chamas (de 0 e 4)

| | |
|------------|-----------|
| REFERÊNCIA | 02.11.1.2 |
|------------|-----------|

| | |
|---------|------|
| TAMANHO | T9/G |
|---------|------|

| | |
|-----------|---|
| EMBALAGEM |  Mult. 12 Master 480 |
|-----------|---|

SEGMENTOS



Transporte e Armazenamento



Construção Civil



Indústria Agricultura



Limpeza e Higiene

LUVA TRICOTADA

MESCLADA

C.A. 34.473

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS



Sensibilidade tátil



Palma lisa



Respirabilidade/
conforto térmico



Livre de látex
natural

APLICAÇÃO

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, cortantes, perfurantes e contra risco térmico (calor de contato).

INSTRUÇÕES DE USO

Selecione a luva com o tamanho adequado às suas mãos (consulte a tabela de medida na embalagem);

Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida (riscos químicos, biológicos, mecânicos, térmicos, etc.);

Escolha a luva correta para cada atividade a ser desempenhada;

Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;

Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;

Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;

Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;

Para descalçar, limpe primeiro a luva, retirando todo o resíduo e puxe-a pela extremidade dos dedos;

Substitua imediatamente a luva quando apresentar danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário;

Para seleção correta do EPI, consulte um profissional capacitado em Segurança do Trabalho.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Mantenha o produto em local limpo e seco, arejado, protegido do sol e intempéries;

Não se recomenda higienização industrial na luva, pois pode comprometer o material e oferecer riscos ao usuário;

Para a realização da limpeza, utilize sabão ou detergente neutro e água limpa, repetindo a lavagem se necessário;

Armazenar em sua embalagem original;

Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.

VALIDADE

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou garantia deste produto é de 5 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.