



## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva de proteção, confeccionada em látex natural e forrada internamente com flocos de algodão. Acabamento antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos para melhor aderência. Acabamento do punho em virola.

## BENEFÍCIOS

- Aprovado para risco mecânico (EN388);
- Aprovado para risco químico (ISO374);
- Luva impermeável;
- Possui virola na extremidade;
- Acabamento antiderrapante na palma e dedos;
- Acabamento interno flocado em algodão.

## NORMAS

EN 388



0010X

- Corte método TDM (nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 0 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)
- Resistência ao corte (de 0 a 5)
- Resistência à abrasão (de 0 a 4)

ISO 374 / Tipo A



K<sub>6</sub> L<sub>2</sub> M<sub>3</sub> O<sub>2</sub> P<sub>6</sub> T<sub>2</sub>

- Formaldeído 37%
- Peróxido de hidrogênio 30%
- Hidróxido de amônio 25%
- Ácido nítrico 65%
- Ácido Sulfúrico 96%
- Hidróxido de Sódio 40%

REFERÊNCIA	02.04.1.1	02.04.1.2	02.04.1.3	02.04.1.4
TAMANHO	T7/P	T8/M	T9/G	T10/EG

EMBALAGEM	1 (sku)	Mult. 12   Master 120
-----------	---------	-----------------------

### SEGMENTOS



Limpeza e Higiene



Indústria Agricultura



Construção Civil

# LUVA LÁTEX AMARELA

C.A. 13.959

## FICHA TÉCNICA

### CARACTERÍSTICAS



Palma antiderrapante



Sensibilidade tátil



Impermeável

### APLICAÇÃO

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes escoriantes e químicos.

### INSTRUÇÕES DE USO

Selecione a luva com o tamanho adequado às suas mãos (consulte a tabela de medida na embalagem);  
Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida (riscos químicos, biológicos, mecânicos, térmicos, etc.);

Escolha a luva correta para cada atividade a ser desempenhada;

Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;

Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;

Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;

Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;

Para descalçar, limpe primeiro a luva, retirando todo o resíduo e puxe-a pela extremidade dos dedos;

Substitua imediatamente a luva quando apresentar danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário;

Para seleção correta do EPI, consulte um profissional capacitado em Segurança do Trabalho.

### CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Mantenha o produto em local limpo e seco, arejado, protegido do sol e intempéries;

Não se recomenda higienização industrial na luva, pois pode comprometer o material e oferecer riscos ao usuário;

Para a realização da limpeza, utilize sabão ou detergente neutro e água limpa, repetindo a lavagem se necessário;

Armazenar em sua embalagem original;

Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.

### VALIDADE

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou garantia deste produto é de 5 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

### DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

### GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.