



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva de proteção, confeccionada em malha de algodão com reforço interno em tecido macio, face palmar, dedos, ponta dos dedos e 3/4 do dorso revestido em látex natural corrugado antiderrapante, com 1/4 do dorso (ventilado), acabamento do punho em malha com elástico.

BENEFÍCIOS

- Aprovado para risco mecânico (EN388);
- Aprovado para risco térmico (EN407);
- Absorve a Transpiração;
- Acabamento antiderrapante corrugado;
- Acabamento interno reforçado em algodão;
- Ótima resistência a abrasão e ao rasgamento;
- Formato anatômico;
- Conforto térmico;
- Resistência térmica 250°.

NORMAS

EN 388



1131B

- Corte método TDM (nível A a F)
- Resistência à perfuração (de 0 a 4)
- Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)
- Resistência ao corte (de 0 a 5)
- Resistência à abrasão (de 0 a 4)

EN 407



X2XXXX

- Grandes respingos de metal fundido (de 0 e 4)
- Pequenos respingos de metal fundido (de 0 e 4)
- Calor radiante (de 0 e 4)
- Calor convectivo (de 0 e 4)
- Calor de contato (de 0 e 4)
- Propagação de pequenas chamas (de 0 e 4)

REFERÊNCIA

02.02.1.4

TAMANHO

T10/EG

EMBALAGEM

1 (sku)



Mult. 12 | Master 120

SEGMENTOS



Transporte e Armazenamento



Indústria Agricultura



Limpeza e Higiene



Construção Civil



Indústria Automotiva



Indústria Florestal

CARACTERÍSTICAS



Palma antiderrapante



Respirabilidade/
conforto térmico

APLICAÇÃO

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra riscos térmicos (calor de contato).

INSTRUÇÕES DE USO

Selecione a luva com o tamanho adequado às suas mãos (consulte a tabela de medida na embalagem);
Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida (riscos químicos, biológicos, mecânicos, térmicos, etc.);
Escolha a luva correta para cada atividade a ser desempenhada;
Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;
Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;
Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;
Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;
Para descalçar, limpe primeiro a luva, retirando todo o resíduo e puxe-a pela extremidade dos dedos;
Substitua imediatamente a luva quando apresentar danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário;
Para seleção correta do EPI, consulte um profissional capacitado em Segurança do Trabalho.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Mantenha o produto em local limpo e seco, arejado, protegido do sol e intempéries;
Não se recomenda higienização industrial na luva, pois pode comprometer o material e oferecer riscos ao usuário;
Para a realização da limpeza, utilize sabão ou detergente neutro e água limpa, repetindo a lavagem se necessário;
Armazenar em sua embalagem original;
Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.

VALIDADE

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou garantia deste produto é de 5 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmo critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.