

flex



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva de proteção, confeccionada em polietileno de alta densidade (HPPE) com revestimento na palma, face palmar dos dedos e extremidade dos dedos em látex natural corrugado, proteção contra impacto, dorso com gomos em borracha termoplástica. Punho em polietileno e elastano, com acabamento em overlock.

BENEFÍCIOS

- Aprovado para risco mecânico (EN388);
- Aprovado para risco térmico (EN407);
- Ótimo desempenho a corte (fibra de vidro);
- Proteção adicional contra impacto;
- Resistência térmica 150°.

NORMAS

EN 388



- 4443DP → Impacto: Aprovado (P) - Não aprovado (F)
- Corte método TDM (nível A a F)
 - Resistência à perfuração (de 0 a 4)
 - Resistência ao rasgamento (de 0 a 4)
 - Resistência ao corte (de 0 a 5)
 - Resistência à abrasão (de 0 a 4)

EN 407



X1XXXX

- Grandes respingos de metal fundido (de 0 e 4)
- Pequenos respingos de metal fundido
- Calor radiante (de 0 e 4)
- Calor convectivo (de 0 e 4)
- Calor de contato (de 0 e 4)
- Propagação de pequenas chamas (de 0 e 4)

REFERÊNCIA 02.15.4.1 02.15.4.2 02.15.4.3 02.15.4.4

TAMANHO T7/P T8/M T9/G T10/EG

EMBALAGEM 1 (sku) Mult. 12 | Master 120

SEGMENTOS



Transporte e Armazenamento



Limpeza e Higiene



Construção Civil



Indústria Automotiva



Indústria de Óleo e Gás



Indústria de Cerâmica

CARACTERÍSTICAS



Sensibilidade
tátil



Palma
antiderrapante



Respirabilidade/
conforto térmico

APLICAÇÃO

Indicado para proteção das mãos do usuário contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e contra riscos térmicos (calor de contato).

INSTRUÇÕES DE USO

Selecione a luva com o tamanho adequado às suas mãos (consulte a tabela de medida na embalagem);
Verifique sempre os riscos da atividade a ser desenvolvida (riscos químicos, biológicos, mecânicos, térmicos, etc.);

Escolha a luva correta para cada atividade a ser desempenhada;

Para melhor desempenho do produto, evite o uso com as unhas compridas;

Para sua segurança, não faça uso de nenhum tipo de adorno;

Antes de calçá-las, lave e seque bem as mãos;

Faça o ajuste correto das luvas aos dedos, mãos e punhos;

Para descalçar, limpe primeiro a luva, retirando todo o resíduo e puxe-a pela extremidade dos dedos;

Substitua imediatamente a luva quando apresentar danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário;

Para seleção correta do EPI, consulte um profissional capacitado em Segurança do Trabalho.

CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

Mantenha o produto em local limpo e seco, arejado, protegido do sol e intempéries;

Não se recomenda higienização industrial na luva, pois pode comprometer o material e oferecer riscos ao usuário;

Para a realização da limpeza, utilize sabão ou detergente neutro e água limpa, repetindo a lavagem se necessário;

Armazenar em sua embalagem original;

Nunca utilize solventes ou produtos similares para realizar a limpeza da luva.

VALIDADE

Em armazenamento adequado, a durabilidade ou garantia deste produto é de 5 anos. Em uso, deve ser substituída imediatamente quando sofrer danos, rasgos ou qualquer alteração que possa comprometer a segurança do usuário.

DESCARTE

O descarte deste produto deve obedecer aos mesmos critérios e cuidados destinados aos contaminantes contra os quais o produto é utilizado. O usuário deve tomar as ações cabíveis quanto ao descarte conforme a legislação vigente.

GARANTIA

90 dias de garantia legal por lei (CDC - Artigo 26°), contando a partir da data de emissão da nota fiscal de venda ao consumidor.